

アルファベット3文字まとめ

インテリアコーディネーター試験では様々な材料や建材などをアルファベット3文字で省略して表現することが多いです。似たような表現もあるので一度まとめておさらいしましょう!

略称	正式名称	備考
ISO	国際標準化機構	
JIS	日本工業規格	
JAS	日本農林規格	インテリア関連では合板、集成材、フローリング、畳表などが表示対象
VOC	揮発性有機化合物	揮発することで空気を汚染するトルエンやキシレンなどの有機溶剤を主とする有害物質
LCC	ライフサイクルコスト	住宅の計画→建設→維持管理→解体までの生涯費用
RGB	R(赤)G(緑)B(青)	色光の3原色の頭文字
CMY	C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)	色料の3原色の頭文字
PVC	塩化ビニル	
FRP	繊維強化プラスチック	
ABS	アクリロニトリル、ブタジエン、スチロール樹脂の合成品	
NIF	日本インテリアファブリックス協会	
DAP	ダップ/熱硬化性樹脂の一つ	耐摩耗性が高く、家具の棚板などに用いられる
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート	RC造は鉄筋コンクリート造、S造は鉄骨造
ALC	軽量気泡コンクリート	通常のコンクリートより強度は小さいが、軽く内部の泡が断熱材の役割を果たす
AEP	合成樹脂エマルジョンペイント1種	合成樹脂エマルジョンペイント2種はEP
CET	修正有効温度	気温・湿度・風速を総合した温熱感覚の指標＝有効温度(ET)に放射温度の要素も加えたもの
PMV	予測平均温冷感申告	
ZEH	ゼロ・エネルギーハウス	年間のエネルギー消費量を太陽光発電などで作るエネルギーと相殺し、トータルでゼロ以下にする家の事
CIE	国際照明委員会	
LED	発光ダイオード	近年の主流の照明に用いられる光源
PSC	消費生活用製品安全法に定められたマーク	
PSE	電気用品安全法に基づき貼り付けられるマーク	
ISM	一般社団法人日本壁装協会が定めた品質表示マーク	
LVL	単板積層材	厚さ2～6mm程度の単板を繊維方向に平行に積層接着させたもの
MDF	中質繊維版	比重0.35以上の繊維版。家具の基材として使われることが多い
OSB	配向性ボード	長方形の木片を板状に重ねて高温圧縮形成した木質ボード
PSL	パララム	単板を細長い木片に裁断し、積層して接着成形したもの
WPC	ウッド・プラスチック・コンビネーション	木材にプラスチック樹脂を注入し一体化させたもの

